

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 315 / 80 R 22.5, WGC 52
18 PR, 154 / 151 L (156 / 150 K), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466762

Technische Daten:

Artikelnummer	10466762
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 L (156 / 150 K)
PR	18
Profil	WGC 52
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	318
Außendurchmesser mm	1082
stat. Halbmesser mm	508
Abrollumfang mm	3300
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	67,6
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für alle Radpositionen on/off-road.
- Schnitt- und rissfeste Gummimischung für den robusten Einsatz.
- Optimiertes Lauffächendesign mit sehr guten Selbstreinigungseigenschaften.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.