

WINDPOWER
Get Your Job Done



Reifen 425 / 65 R 22.5, WGC 28
20 PR, 165 K, TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466681

Technische Daten:

Artikelnummer	10466681
Reifengröße	425 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 K
PR	20
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	12.25
Breite mm	421
Außendurchmesser mm	1121
stat. Halbmesser mm	519
Abrollumfang mm	3419
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	87,9
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	425
Querschnittsverhältnis	65

Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.