

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Lenkachsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Sicheres und geräuscharmes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Optimierte Laufruhe und Spurhaltung durch mehr Querlamellen.
- Verstärkte Bremskraft.

Reifen 315 / 80 R 22.5, WSL 60
18 PR, 158 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Art-Nr.: 10466763

Technische Daten:

Artikelnummer	10466763
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	WSL 60
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	317
Außendurchmesser mm	1082
stat. Halbmesser mm	497
Abrollumfang mm	3300
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	66,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	14,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.