

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



Reifen 12.00 R 20, WGC 08  
18 PR, 154 / 151 K, TT, 3PMSF  
inkl. Schl. + WB, TR 179 A, VA/HA/TR, Windpower

**Art-Nr.: 10468182**

#### Technische Daten:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                 | 10468182                    |
| Reifengröße                   | 12.00 R 20                  |
| Radial / Diagonal             | Radial                      |
| TL / TT                       | TT                          |
| LI / SI                       | 154 / 151 K                 |
| PR                            | 18                          |
| Profil                        | WGC 08                      |
| Fabrikat                      | Windpower                   |
| Spezifikation                 | 3PMSF, Schlauch + Wulstband |
| Empf. Felge                   | 8.50                        |
| zulässige Felge               | 8.50V, 9.0                  |
| Breite mm                     | 310                         |
| Außendurchmesser mm           | 1123                        |
| stat. Halbmesser mm           | 520                         |
| Abrollumfang mm               | 3425                        |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3750 / 110                  |
| Luftdruck bar                 | 8,30                        |
| Gewicht kg                    | 89,5                        |
| Rollwiderstand                | C                           |
| Nasshaftung                   | B                           |
| Rollgeräusch DB               | 74                          |
| Rollgeräusch Level            | B                           |
| Stollenhöhe mm                | 17,5                        |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117             |
| M+S                           | M+S                         |
| 3PMSF                         | 3PMSF                       |
| Nennbreite [Zoll]             | 12.00                       |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch                 |

#### Hinweise und Merkmale:

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.