



Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken
- Radial Textil-Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung

Reifen 425 / 55 R 17, 570
142 A8 / 142 B, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15235131

Technische Daten:

Artikelnummer	15235131
Reifengröße	425 / 55 R 17
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8 / 142 B
Profil	570
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	13
Breite mm	425
Außendurchmesser mm	890
stat. Halbmesser mm	400
Abrollumfang mm	2663
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	54,12
Stollenhöhe mm	31,0
Stollenanzahl	34x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	425
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.