



Reifen VF 600 / 55 R 26.5, V-Flexa
167 D, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715750

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 15715750 |
| Reifengröße | VF 600 / 55 R 26.5 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 167 D |
| Profil | V-Flexa |
| Fabrikat | BKT |
| Spezifikation | Steel Belted |
| Empf. Felge | AG20.00 |
| Breite mm | 615 |
| Außendurchmesser mm | 1342 |
| stat. Halbmesser mm | 580 |
| Abrollumfang mm | 3986 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 5450 / 65 |
| Luftdruck bar | 2,80 |
| Gewicht kg | 160,62 |
| Reifeninhalt 75% Liter | 333.75 |
| Stollenhöhe mm | 24,5 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Nennbreite [mm] | 600 |
| Querschnittsverhältnis | 55 |
| Reifentechnologie | VF |
| Profilsymmetrie | asymmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe.
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen.
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance.