



Reifen 205 / 75 R 16 C, NY-AS 687  
10 PR, 113 / 111 R, TL, 3PMSF  
Onyx

**Art-Nr.: 10165237**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10165237
Reifengröße	205 / 75 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	113 / 111 R
PR	10
Profil	NY-AS 687
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	5.50J
zulässige Felge	6J, 6.50J
Breite mm	203
Außendurchmesser mm	714
stat. Halbmesser mm	334
Abrollumfang mm	2163
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1150 / 170
Luftdruck bar	5,25
Gewicht kg	13,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	205
Querschnittsverhältnis	75
Commercial van mark	C
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn.
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen.
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee.
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand.

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.