



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern.
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens.
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemmission.

Reifen 155 R 13 C, NY-06 8 PR, 90 / 88 Q, TL, M+S Onyx

Art-Nr.: 10165320

## **Technische Daten:**

| Artikelnummer                 | 10165320                              |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Reifengröße                   | 155 R 13 C                            |  |  |
| Radial / Diagonal             | Radial                                |  |  |
| TL / TT                       | TL                                    |  |  |
| LI/SI                         | 90 / 88 Q                             |  |  |
| PR                            | 8                                     |  |  |
| Profil                        | -                                     |  |  |
|                               | NY-06                                 |  |  |
| Fabrikat                      | Onyx                                  |  |  |
| Spezifikation                 | M+S                                   |  |  |
| Empf. Felge                   | 4.50B                                 |  |  |
| zulässige Felge               | 4.00B, 5.00B, 4J, 4.50J, 5.00B,<br>5J |  |  |
| Breite mm                     | 157                                   |  |  |
| Außendurchmesser mm           | 578                                   |  |  |
| stat. Halbmesser mm           | 264                                   |  |  |
| Abrollumfang mm               | 1751                                  |  |  |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 600 / 160                             |  |  |
| Luftdruck bar                 | 4,50                                  |  |  |
| Gewicht kg                    | 6,96                                  |  |  |
| Rollwiderstand                | D                                     |  |  |
| Nasshaftung                   | С                                     |  |  |
| Rollgeräusch DB               | 72                                    |  |  |
| Rollgeräusch Level            | В                                     |  |  |
| Stollenhöhe mm                | 7,3                                   |  |  |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117                       |  |  |
| M+S                           | M+S                                   |  |  |
| Nennbreite [mm]               | 155                                   |  |  |
| Commercial van mark           | С                                     |  |  |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch                           |  |  |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.