

■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 165 R 13 C, NY-06
8 PR, 94 / 92 R, TL, M+S
Onyx

Art-Nr.: 10165330

Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern.
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens.
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission.

Technische Daten:

Artikelnummer	10165330
Reifengröße	165 R 13 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	94 / 92 R
PR	8
Profil	NY-06
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	4.50B
zulässige Felge	4J, 5J
Breite mm	167
Außendurchmesser mm	596
stat. Halbmesser mm	271
Abrollumfang mm	1806
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	670 / 170
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	7,89
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	7,3
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	165
Commercial van mark	C
Profilsymmetrie	symmetrisch