

■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 225 / 65 R 16 C, NY-06
8 PR, 112 / 110 T, TL, M+S
Onyx

Art-Nr.: 10165440

Technische Daten:

Artikelnummer	10165440
Reifengröße	225 / 65 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	112 / 110 T
PR	8
Profil	NY-06
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6.50J
zulässige Felge	6J, 7J
Breite mm	228
Außendurchmesser mm	698
stat. Halbmesser mm	320
Abrollumfang mm	2115
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 190
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	13,77
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	225
Querschnittsverhältnis	65
Commercial van mark	C
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Onyx NY-06 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern.
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens.
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.