



Hinweise und Merkmale:

- · Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Reifen 155 / 80 R 13, 202 84 N, TL, M+S BK Trailer

Art-Nr.: 18545030

Technische Daten:

Artikelnummer	18545030
Reifengröße	155 / 80 R 13
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	84 N
Profil	202
Fabrikat	BK Trailer
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	4.50J
zulässige Felge	4.00B, 4J, 4.50B, 5.00B, 5J
Breite mm	157
Außendurchmesser mm	578
stat. Halbmesser mm	262
Abrollumfang mm	1763
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	500 / 140
Luftdruck bar	2,90
Gewicht kg	5,9
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	5,5
Zulassung	ECE 30, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	155
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.