





Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Reifen 440 / 80 R 30, Multiuse 550 157 A8 / 153 D, TL, Steel Belted, M+S Block, Alliance

Art-Nr.: 15284103

Technische Daten:

Artikelnummer	15284103
Reifengröße	440 / 80 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	157 A8 / 153 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	DW14L
zulässige Felge	DW13, DW15L, DW16L
Breite mm	434
Außendurchmesser mm	1468
stat. Halbmesser mm	666
Abrollumfang mm	4436
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3650 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	124,8
Reifeninhalt 75% Liter	278.1
Stollenhöhe mm	27,3
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	440
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.