





Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Reifen 480 / 80 R 34, Multiuse 550 164 A8 / 159 D, TL, Steel Belted, M+S (18.4R34), Block, Alliance

Art-Nr.: 15284111

Technische Daten:

Artikelnummer	15284111
Reifengröße	480 / 80 R 34
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	164 A8 / 159 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	DW15L
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1632
stat. Halbmesser mm	739
Abrollumfang mm	4912
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	153,8
Reifeninhalt 75% Liter	380.4
Stollenhöhe mm	27,0
Stollenanzahl	48x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.