



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland.
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil.
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten).
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung.

Reifen 500 / 50 - 17, FarmPRO 327
18 PR, 141 A8 / 154, TL
Alliance

Art-Nr.: 15211695

Technische Daten:

Artikelnummer	15211695
Reifengröße	500 / 50 - 17
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	141 A8 / 154 A8
PR	18
Profil	FarmPRO 327
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16
Breite mm	500
Außendurchmesser mm	960
stat. Halbmesser mm	435
Abrollumfang mm	2840
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2575 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 40
Luftdruck bar	3,50
Gewicht kg	56,9
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.