



Reifen VF 800 / 65 R 32 CFO, Agriflex 372 +
184 D, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15225164

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15225164 |
| Reifengröße | VF 800 / 65 R 32 CFO |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 184 D |
| Profil | Agriflex 372 + |
| Fabrikat | Alliance |
| Spezifikation | Steel Belted |
| Empf. Felge | 27 |
| Breite mm | 775 |
| Außendurchmesser mm | 1845 |
| stat. Halbmesser mm | 804 |
| Abrollumfang mm | 5416 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 9000 / 65 |
| Luftdruck bar | 2,40 |
| Gewicht kg | 292 |
| Reifeninhalt 75% Liter | 911 |
| Stollenhöhe mm | 58,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Zyklischer Feldeinsatz | CFO |
| Nennbreite [mm] | 800 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |
| Reifentechnologie | VF |

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.