



Reifen 650 / 50 R 22.5, 380
163 E, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15215650

Technische Daten:

Artikelnummer	15215650
Reifengröße	650 / 50 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	163 E
Profil	380
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1235
stat. Halbmesser mm	554
Abrollumfang mm	3798
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4875 / 70
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	129,9
Stollenbreite mm	66
Stollenhöhe mm	26,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefasswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.