



Hinweise und Merkmale:

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Reifen IF 710 / 75 R 34 CFO, Agrimax Teris 184 A8 / 184 B, TL BKT

Art-Nr.: 15726856

Technische Daten:

Artikelnummer	15726856
Reifengröße	IF 710 / 75 R 34 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	184 A8 / 184 B
Profil	Agrimax Teris
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	25
zulässige Felge	23
Breite mm	716
Außendurchmesser mm	1930
stat. Halbmesser mm	870
Abrollumfang mm	5852
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9000 / 50
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	351,5
Reifeninhalt 75% Liter	849
Stollenhöhe mm	61,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	75
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.