Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen IF 420 / 85 R 38, Agrimax Force
155 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15726389

Technische Daten:

Artikelnummer	15726389
Reifengröße	IF 420 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 D
Profil	Agrimax Force
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW14A
zulässige Felge	DW15A
Breite mm	419
Außendurchmesser mm	1670
stat. Halbmesser mm	810
Abrollumfang mm	5017
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	164,72
Stollenhöhe mm	51,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	420
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergürtel-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.