

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Reifen 445 / 65 R 22.5, WGC 28
20 PR, 169 K, TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466698

Technische Daten:

Artikelnummer	10466698
Reifengröße	445 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 K
PR	20
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	12.25, 14.00
Breite mm	450
Außendurchmesser mm	1148
stat. Halbmesser mm	521
Abrollumfang mm	3478
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	94,4
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	445
Querschnittsverhältnis	65