



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland.
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil.
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten).
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung.

Reifen 380 / 55 - 17, FarmPRO 327
12 PR, 125 A8 / 138 A8, TL
(15.0/55-17), Alliance

Art-Nr.: 15211683

Technische Daten:

Artikelnummer	15211683
Reifengröße	380 / 55 - 17
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	125 A8 / 138 A8
PR	12
Profil	FarmPRO 327
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	13
Breite mm	391
Außendurchmesser mm	850
stat. Halbmesser mm	384
Abrollumfang mm	2516
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2360 / 40
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	32,33
Stollenhöhe mm	12,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.