



Reifen VF 650 / 65 R 34 NRO, Agriflex 372 +
167 D, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15225179

Technische Daten:

Artikelnummer	15225179
Reifengröße	VF 650 / 65 R 34 NRO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	167 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	23
zulässige Felge	20
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1720
stat. Halbmesser mm	753
Abrollumfang mm	4960
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	217
Reifeninhalt 75% Liter	558
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	65
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf eine schmalere Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.