





**Hinweise und Merkmale:** 

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.

Reifen 26 x 12.00 - 12, LG 306 12 PR, 124 A3 / 121 A6, TL BKT

Art-Nr.: 15710501

## **Technische Daten:**

15710501
26 x 12.00 - 12
Diagonal
TL
124 A3 / 121 A6
12
LG 306
BKT
10.501
10JA, 8JA
310
640
283
1856
1600 / 15
1450 / 30
4,50
15,92
10,0
ECE 106
12.00
26

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.