



Reifen 620 / 75 R 26, Agrimax RT 600  
167 A8 / 167 B, TL  
(23.1R26), BKT

**Art-Nr.: 15726658**

#### Technische Daten:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                 | 15726658       |
| Reifengröße                   | 620 / 75 R 26  |
| Radial / Diagonal             | Radial         |
| TL / TT                       | TL             |
| LI / SI                       | 167 A8 / 167 B |
| Profil                        | Agrimax RT 600 |
| Fabrikat                      | BKT            |
| Empf. Felge                   | DW20B          |
| Breite mm                     | 625            |
| Außendurchmesser mm           | 1590           |
| stat. Halbmesser mm           | 730            |
| Abrollumfang mm               | 4851           |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 5450 / 40      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 5450 / 50      |
| Luftdruck bar                 | 3,20           |
| Gewicht kg                    | 177            |
| Reifeninhalt 75% Liter        | 567.75         |
| Stollenhöhe mm                | 45,0           |
| Stollenanzahl                 | 21x2           |
| Zulassung                     | ECE 106        |
| Nennbreite [mm]               | 620            |
| Querschnittsverhältnis        | 75             |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja             |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch    |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.