



Reifen 12.5 / 80 - 18, AS 504
18 PR, 138 A8 / 150 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15711938

Technische Daten:

Artikelnummer	15711938
Reifengröße	12.5 / 80 - 18
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	138 A8 / 150 A8
PR	18
Profil	AS 504
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W9
zulässige Felge	9, 11
Breite mm	308
Außendurchmesser mm	987
stat. Halbmesser mm	438
Abrollumfang mm	2892
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 40
Luftdruck bar	5,50
Gewicht kg	45,99
Stollenhöhe mm	27,5
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	12.5
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.