



Reifen 800 / 60 R 32, Ridemax FL 690
185 D, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715269

Technische Daten:

Artikelnummer	15715269
Reifengröße	800 / 60 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	185 D
Profil	Ridemax FL 690
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DH27B
zulässige Felge	DW27B
Breite mm	800
Außendurchmesser mm	1800
stat. Halbmesser mm	817
Abrollumfang mm	5454
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9250 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	314,29
Stollenhöhe mm	31,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Geeignet für Dungstreuer, Überladewagen und weitere gezogene landw. Fahrzeuge mit ca. 75% Straßeneinsatz.
- Profildesign mit geringen Rollwiderstand für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Robuste Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung bietet zusätzliche Tragfähigkeit und Schutz vor Durchstichverletzungen.