



Reifen 710 / 70 R 38, Agrimax RT 765M
166 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15726961

Technische Daten:

Artikelnummer	15726961
Reifengröße	710 / 70 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Profil	Agrimax RT 765M
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW25B
Breite mm	716
Außendurchmesser mm	1959
stat. Halbmesser mm	859
Abrollumfang mm	5751
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	286,9
Stollenhöhe mm	58,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.