



Reifen 20.00 - 20, 222  
20 PR, 169 A8 / 165 B, TT  
Alliance

**Art-Nr.: 15212550**



#### Technische Daten:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                 | 15212550       |
| Reifengröße                   | 20.00 - 20     |
| Radial / Diagonal             | Diagonal       |
| TL / TT                       | TT             |
| LI / SI                       | 169 A8 / 165 B |
| PR                            | 20             |
| Profil                        | 222            |
| Fabrikat                      | Alliance       |
| Empf. Felge                   | 16             |
| zulässige Felge               | 20SDC          |
| Breite mm                     | 498            |
| Außendurchmesser mm           | 1400           |
| stat. Halbmesser mm           | 598            |
| Abrollumfang mm               | 3991           |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 5800 / 30      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 5150 / 40      |
| Luftdruck bar                 | 3,90           |
| Gewicht kg                    | 88,23          |
| Stollenhöhe mm                | 12,0           |
| Zulassung                     | ECE 106        |
| Nennbreite [Zoll]             | 20.00          |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch    |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 222 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger und gezogene Geräte.
- Der großvolumige Reifen mit seiner extra breiten Aufstandsfläche bietet hohe Tragfähigkeiten und schont gleichzeitig den Boden.
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld und für Transportfahrten auf der Straße.