

SEMPERIT 
Seit 1906.



Reifen 385 / 55 R 22.5, Runner F2
160 K (158 L), TL, 3PMSF
VA, Semperit

Art-Nr.: 10966525

Technische Daten:

Artikelnummer	10966525
Reifengröße	385 / 55 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	385
Außendurchmesser mm	1012
stat. Halbmesser mm	464
Abrollumfang mm	3018
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	68,36
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,4
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.