

SEMPERIT 
Seit 1906.



Reifen 7.50 R 15, M422 Trailer-Steel
135 / 133 G (134 / 132 J), TT
TR, Semperit

Art-Nr.: 10966055

Technische Daten:

Artikelnummer	10966055
Reifengröße	7.50 R 15
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TT
LI / SI	135 / 133 G (134 / 132 J)
Profil	M422 Trailer-Steel
Fabrikat	Semperit
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	5.00, 5.50, 6.50
Breite mm	191
Außendurchmesser mm	784
stat. Halbmesser mm	357
Abrollumfang mm	2342
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2180 / 90
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2120 / 100
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	23,47
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	12,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
Nennbreite [Zoll]	7.50
LI 4	132
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit M422 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- Aufgrund seiner breiten Lauffläche und die optimale Druckverteilung bietet der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die speziellen Schulterrillen ermöglichen eine sehr gute Spurtreue