

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit M222 ist ein Reifen für mittelgroße LKW-Trailer im Nach- und Fernverkehr.
- Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Standard-Trailerreifen aus.
- Seine besonders breite Lauffläche ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung, einen langsamen Verschleiß und dadurch eine lange Laufleistung.
- Die Konstruktion der Schulterrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität.

Reifen 8.25 R 15, M222 Trailer-Steel
142 / 141 G (141 / 140 J), TT
TR, Semperit

Art-Nr.: 10966070

Technische Daten:

Artikelnummer	10966070
Reifengröße	8.25 R 15
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TT
LI / SI	142 / 141 G (141 / 140 J)
Profil	M222 Trailer-Steel
Fabrikat	Semperit
Empf. Felge	6.50
zulässige Felge	5.50, 6.00, 7.00
Breite mm	210
Außendurchmesser mm	848
stat. Halbmesser mm	383
Abrollumfang mm	2530
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 90
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2575 / 100
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	27,85
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	12,6
Zulassung	ECE 54, ECE 117
Nennbreite [Zoll]	8.25
LI 4	140
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.