

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Worker T2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für unebenes Gelände, wie Baustellen, schlecht ausgebaute oder verschneite Straßen.
- Das grobe Blockprofil bietet über die gesamte Lebensdauer des Reifens eine sehr gute Traktion und verhindert das Eindringen kleiner Steine.
- Die besonders schnittresistente Profilmischung und die verstärkte obere Seitenwand schützen den Reifen vor Verletzungen.

Reifen 265 / 70 R 19.5, Worker T2
143 / 141 J, TL, 3PMSF
TR, Semperit

Art-Nr.: 10966206

Technische Daten:

Artikelnummer	10966206
Reifengröße	265 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J
Profil	Worker T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75, 8.25
Breite mm	265
Außendurchmesser mm	881
stat. Halbmesser mm	401
Abrollumfang mm	2644
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 100
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	41,12
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	15,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	265
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch