

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit M223 ist ein Reifen für mittelgroße LKW-Trailer im Nach- und Fernverkehr.
- Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Standard-Trailerreifen aus.
- Seine besonders breite Lauffläche ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung, einen langsamen Verschleiß und dadurch eine lange Laufleistung.
- Die Konstruktion der Schulterrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität.

Reifen 265 / 70 R 19.5, M223
143 / 141 J, TL, M+S
TR, Semperit

Art-Nr.: 10966210

Technische Daten:

Artikelnummer	10966210
Reifengröße	265 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J
Profil	M223
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75, 8.25
Breite mm	265
Außendurchmesser mm	881
stat. Halbmesser mm	401
Abrollumfang mm	2644
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 100
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	36,58
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	12,9
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	265
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch