

**SEMPERIT**   
Seit 1906.



## Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Reifen 285 / 70 R 19.5, Runner F2  
146 / 144 M, TL, 3PMSF  
VA, Semperit

**Art-Nr.: 10966230**

## Technische Daten:

Artikelnummer	10966230
Reifengröße	285 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 144 M
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50, 9.00
Breite mm	285
Außendurchmesser mm	911
stat. Halbmesser mm	413
Abrollumfang mm	2730
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 130
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	41,46
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	13,4
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	285
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch