

SEMPERIT 
Seit 1906.



Reifen 275 / 70 R 22.5, City A2
150 / 145 J (152 / 148 F), TL, 3PMSF
VA/HA, Semperit

Art-Nr.: 10966320

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 10966320 |
| Reifengröße | 275 / 70 R 22.5 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 150 / 145 J (152 / 148 F) |
| Profil | City A2 |
| Fabrikat | Semperit |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 7.50 |
| zulässige Felge | 8.25 |
| Breite mm | 275 |
| Außendurchmesser mm | 974 |
| stat. Halbmesser mm | 445 |
| Abrollumfang mm | 2922 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3350 / 100 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3550 / 80 |
| Luftdruck bar | 9,00 |
| Gewicht kg | 53,1 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch DB | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Stollenhöhe mm | 19,5 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Nennbreite [mm] | 275 |
| Querschnittsverhältnis | 70 |
| LI 4 | 148 |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit City A2 ist ein Busreifen für den öffentlichen Nahverkehr.
- Er eignet sich besonders für den Stadtverkehr mit seinen besonderen Herausforderungen durch ständiges Starten und Abbremsen.
- Seine verstärkte Seitenwand und die schnittfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer unter diesen Bedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine geringe Geräuschemission und ein sehr gutes Fahrverhalten bei allen Wetterbedingungen aus.

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.