

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Euro-Drive ist ein Antriebsreifen für LKW und LLKW für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine massiven Profilblöcke sorgen für eine sehr gute Traktion auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die breite Lauffläche garantiert einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Reifen 295 / 60 R 22.5, Euro-Drive
150 / 147 L, TL, 3PMSF
HA, Semperit

Art-Nr.: 10966330

Technische Daten:

Artikelnummer	10966330
Reifengröße	295 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	150 / 147 L
Profil	Euro-Drive
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	295
Außendurchmesser mm	940
stat. Halbmesser mm	435
Abrollumfang mm	2806
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	50,72
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	76
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	18,6
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	60
Profilsymmetrie	symmetrisch