Bohnenkamp
Moving Professionals

SEMPERIT
Seit 1906.

Reifen 295 / 80 R 22.5, Runner F2 154 / 149 M, TL, 3PMSF VA, Semperit

Art-Nr.: 10966340

Technische Daten:

Artikelnummer	10966340
Reifengröße	295 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 149 M
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	9.00
Breite mm	295
Außendurchmesser mm	1062
stat. Halbmesser mm	487
Abrollumfang mm	3184
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	58,26
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	14,3
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.