

SEMPERIT 
Seit 1906.



Reifen 315 / 70 R 22.5, Runner D2
154 / 150 L (152 / 148 M), TL, 3PMSF
HA, Semperit

Art-Nr.: 10966415

Technische Daten:

Artikelnummer	10966415
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
Profil	Runner D2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	1032
stat. Halbmesser mm	468
Abrollumfang mm	3093
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	60,28
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	18,1
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	148
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner D2 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein besonderes Profildesign sorgt für optimales Handling unter allen Wetterbedingungen.
- Die langlebige Gummimischung sowie das spezielle stabile Wulstdesign garantieren eine hohe Laufleistung.

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.