

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Worker F2 ist ein LKW-Reifen für die Vorderachse für den gemischten On-/Off-Road-Einsatz.
- Er zeichnet sich durch sehr gutes Handling auf schwierigem Untergrund wie zum Beispiel Sand oder Kies aus.
- Die robuste Laufflächenmischung sorgt für einen guten Schutz vor Verletzungen und eine lange Lebensdauer.

Reifen 315 / 80 R 22.5, Worker F2
156 / 150 K, TL, 3PMSF
VA, Semperit

Art-Nr.: 10966460

Technische Daten:

Artikelnummer	10966460
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K
Profil	Worker F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	1096
stat. Halbmesser mm	500
Abrollumfang mm	3282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	66,19
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch