

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Worker D2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den gemischten On-/Off-Road-Einsatz.
- Er zeichnet sich durch seine besonders starke Traktion aufgrund des optimalen Profildesigns aus.
- Die ideale Profilsymmetrie sorgt zusammen mit der abriebfesten Gummimischung für gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.

Reifen 315 / 80 R 22.5, Worker D2
156 / 150 K, TL, 3PMSF
HA, Semperit

Art-Nr.: 10966465

Technische Daten:

Artikelnummer	10966465
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K
Profil	Worker D2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	1096
stat. Halbmesser mm	500
Abrollumfang mm	3282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	70,2
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	19,6
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch