Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen 35 / 65 R 33, Earthmax SR 51 224 A2, TL, L5, **, C.R. BKT

Art-Nr.: 15785593

Technische Daten:

Artikelnummer	15785593
Reifengröße	35 / 65 R 33
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	224 A2
Profil	Earthmax SR 51
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	28.00/3.5
Breite mm	905
Außendurchmesser mm	2061
stat. Halbmesser mm	872
Abrollumfang mm	6082
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	28000 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	1.046,6
Stollenhöhe mm	95,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	35
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	**
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse.
- Nicht laufrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich.
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer.
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz.
- Selbstreinigendes Profil.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.