



■ ■ ■ Bohnenkamp



Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AW 729 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger, Heuerntemaschinen, Ballenpressen und Bodenbearbeitungsgeräte.
- Die abgerundete Reifenschulter und das Profil mit drei umlaufenden Rillen in der Laufflächenmitte sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und verhindern Bodenschäden.
- Der Reifen bietet sowohl beim Feldeinsatz wie auch bei Transportfahrten auf der Straße eine sehr gute Performance.

Reifen 340 / 55 - 16, AW 729
121 A8 / 133 A8, TL
(13.0/55-16), BKT

Art-Nr.: 15711817

Technische Daten:

Artikelnummer	15711817
Reifengröße	340 / 55 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	121 A8 / 133 A8
Profil	AW 729
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.0
Breite mm	343
Außendurchmesser mm	785
stat. Halbmesser mm	358
Abrollumfang mm	2358
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 40
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	27,91
Stollenhöhe mm	13,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.