



Reifen 650 / 75 R 38, Agrimax RT 765
169 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15726946

Technische Daten:

Artikelnummer	15726946
Reifengröße	650 / 75 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW21B
zulässige Felge	DW20B, DW23B
Breite mm	655
Außendurchmesser mm	1941
stat. Halbmesser mm	874
Abrollumfang mm	5820
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	250
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	75
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablösesistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.