



Reifen 20.5 R 25, Earthmax SR 22
177 B / 193 A2, TL, E2 / L2, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785471

Technische Daten:

Artikelnummer	15785471
Reifengröße	20.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	177 B / 193 A2
Profil	Earthmax SR 22
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E2/L2, **, C.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
Breite mm	525
Außendurchmesser mm	1490
stat. Halbmesser mm	640
Abrollumfang mm	4315
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11500 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	232,45
Stollenhöhe mm	32,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	20.5
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.