Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen VF 800 / 70 R 38, AxioBib 2
187 D / 184 E, TL
Michelin

Art-Nr.: 13328010

Technische Daten:

Artikelnummer	13328010
Reifengröße	VF 800 / 70 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	187 D / 184 E
Profil	AxioBib 2
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	DW25B
Breite mm	821
Außendurchmesser mm	2072
stat. Halbmesser mm	891
Abrollumfang mm	6096
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9750 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9000 / 70
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	398
Reifeninhalt 75% Liter	1073
Stollenhöhe mm	63,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	70
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflextechnologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.