



Reifen 5.50 - 16, MTF 221
6 PR, 86 A6 / 78 A8, TT
MRL

Art-Nr.: 19800276

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Er eignet sich ebenfalls für den Pflug- oder Transporteinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz

Technische Daten:

Artikelnummer	19800276
Reifengröße	5.50 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	86 A6 / 78 A8
PR	6
Profil	MTF 221
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	4.0E
zulässige Felge	3.50D, 4.50E
Breite mm	150
Außendurchmesser mm	710
stat. Halbmesser mm	330
Abrollumfang mm	2135
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	530 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	425 / 40
Luftdruck bar	3,70
Gewicht kg	10,45
Reifeninhalt 75% Liter	19
Stollenhöhe mm	14,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	5.50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.