

Reifen 6.00 - 16, MTF 222
6 PR, 88 A6 / 80 A8, TT
MRL

Art-Nr.: 19800278

Technische Daten:

Artikelnummer	19800278
Reifengröße	6.00 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	88 A6 / 80 A8
PR	6
Profil	MTF 222
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	4.5E
Breite mm	165
Außendurchmesser mm	735
stat. Halbmesser mm	355
Abrollumfang mm	2220
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	560 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	450 / 40
Luftdruck bar	3,30
Gewicht kg	11,3
Reifeninhalt 75% Liter	24
Stollenhöhe mm	15,2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.00
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Sein typisches Profil mit den beiden Mittelrippen und den offenen Schulterstollen sorgt für Fahrkomfort und Traktion sowie eine gute Selbstreinigung.
- Starke Karkassenlagen garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Starke Karkassenlagen garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.