

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 6.50 - 16
6 PR, 91 A6 / 83 A8, TT, MTF 221
ECE106

Art-Nr.: 19800282

Technische Daten:

Reifengröße	6.50 - 16
Radial / Diagonal	-
TL / TT	TT
LI / SI	91 A6 / 83 A8
PR	6
Profil	MTF 221
Fabrikat	MRL Tyres Limited
Empf. Felge	4.5E
zulässige Felge	4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F
Breite mm	175
Außendurchmesser mm	760
stat. Halbmesser mm	355
Abrollumfang mm	2295
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	615 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	487 / 40
Luftdruck bar	3,10
Gewicht kg	12,35
Reifeninhalt 75% Liter	26,0
Stollenhöhe mm	17,0
Zulassung	ECE106
Nennbreite [Zoll]	6.50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren
- Er eignet sich ebenfalls für den Pflug- oder Transporteinsatz
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz