

■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 7.50 - 20, MTF 221
8 PR, 109 A6 / 101 A8, TT
MRL

Art-Nr.: 19800290

Technische Daten:

Artikelnummer	19800290
Reifengröße	7.50 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	109 A6 / 101 A8
PR	8
Profil	MTF 221
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	5.5F
zulässige Felge	5.00F
Breite mm	205
Außendurchmesser mm	915
stat. Halbmesser mm	431
Abrollumfang mm	2725
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	825 / 40
Luftdruck bar	3,40
Gewicht kg	19,1
Reifeninhalt 75% Liter	45
Stollenhöhe mm	17,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	7.50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Er eignet sich ebenfalls für den Pflug- oder Transporteinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz