Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 7.50 - 18, MTF 221 8 PR, 106 A6 / 98 A8, TT MRL

Art-Nr.: 19800291

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Er eignet sich ebenfall für den Pflug- oder Transporteinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz

Technische Daten:

Artikelnummer	19800291
Reifengröße	7.50 - 18
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	106 A6 / 98 A8
PR	8
Profil	MTF 221
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	5.5F
Breite mm	205
Außendurchmesser mm	860
stat. Halbmesser mm	405
Abrollumfang mm	2615
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	950 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	750 / 40
Luftdruck bar	3,70
Gewicht kg	17,59
Reifeninhalt 75% Liter	41
Stollenhöhe mm	17,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	7.50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.