



Reifen 7.50 - 20, MTF 212
8 PR, 109 A6 / 101 A8, TT
MRL

Art-Nr.: 19800293

Technische Daten:

Artikelnummer	19800293
Reifengröße	7.50 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	109 A6 / 101 A8
PR	8
Profil	MTF 212
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	5.5F
zulässige Felge	5.00F
Breite mm	205
Außendurchmesser mm	915
stat. Halbmesser mm	431
Abrollumfang mm	2725
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	825 / 40
Luftdruck bar	3,40
Gewicht kg	19,25
Reifeninhalt 75% Liter	45
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	7.50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTF 212 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Sein 3-Rib-Profil sorgt für guten Halt im Boden und eine gute Lenkkontrolle.
- Die umlaufenden verstärkten Rippen halten den Reifen in der Spur und verhindern ein seitliches Wegrutschen.
- Starke Karkassenlagen und eine stich- und rissfeste Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die umlaufenden verstärkten Rippen halten den Reifen in der Spur und verhindern ein seitliches Wegrutschen
- Starke Karkassenlagen und eine stich- und rissfeste Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens